



1. 23...29 HRC.
2. *Размеры для справок.
3. Покрытие: Цб.
4. Маркировать текст "ПРБ.002", устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3...4 мм на глубину 0,2...0,6 мм.
5. Маркировать текст "S30", устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3...4 мм на глубину 0,2...0,6 мм.
6. Маркировать текст "К3/4", устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3...4 мм на глубину 0,2...0,6 мм.
7. Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3...4 мм на глубину 0,2...0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком.
8. Клеймить клеймом ОТК
9. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подпись и дата

ПРБ.002

Пробка К3/4

Лит.	Масса	Масштаб
	0,18	1:1
Лист 1	Листов 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71