

Справ. №	Перв. примен.	ВР/ЛМ.29524.1250.003
Подп. и дата	Инв. № дцкл.	ВР/ЛМ.29524.1250.003
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	ВР/ЛМ.29524.1250.003
Подп. и дата	Инв. № дцкл.	ВР/ЛМ.29524.1250.003
Инв. № подл.	Инв. № дцкл.	ВР/ЛМ.29524.1250.003

$\phi 280$
 $\phi 330^{*(1)}$
 $27,5 \pm 0,1$
 $Ra 12,5$
 $Ra 0,80^{(1)}$
 $Ra 0,05$
 $A, B \bigcirc (4:1)$
 $1_{-0,2} \times 45^\circ^{(1)}$
 2 фаски
 $0,05 \quad B^{(1)}$

$\sqrt{Ra 1,25 (\sqrt{)}^{(1)}}$

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

1. HRC 50..55.

2. *Размер подогнать по фактическому диаметру ВР/ЛМ.29524.1250.002, обеспечить зазор 0,10-0,15.⁽¹⁾

3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

4. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.

ВР/ЛМ.29524.1250.003				
1	Зам. Б/И	23.12.2011	Кольцо промежуточное	
Изм.	Лист	№ докум.		
Разраб.	Кухарин	03.03.2011		
Пров.	Вашарин			
Т.контр.	Рудинов			
Т.контр.	Ковеленов			
Н.контр.	Кочерга			
Утв.	Соловьев			

Лит.	Масса	Масштаб
5,08	1:2,5	
Лист	Листов	1

Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000