ФП32.114.001А (004)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

650 ± 0,2

419 ± 0,1

303 ± 0,1

245 ± 0,1

195 ± 0,1 (1)

Д

Б

Г

А

0,06 | A

69

15

10 ± 0,1

(1) R2*
6 мест

R1*

16

M12x1-7H
12 отв.

M8x1-7H
8 отв.

3,2

1,6

45°

20°

55°

1x45°
2 фаски

⌀126

M125x3-7H

⌀120,4

⌀135

54 ± 0,1

⌀123

⌀118 +0,087

⌀118,5 +0,087

12

495 ± 0,1

251 ± 0,1

2,5

⌀126

⌀137

10 ± 0,1

80

222 ± 0,1

А (2 : 1)

R1* 4 R0,5*

⌀126,2

45°

R1*

Б (2 : 1)

R0,5* 4 2,5

R1*

⌀126,2

45°

1,6

20°

R1*

R1*

Г (2 : 1)

20° 1,6 R1* R1* 1,6 20°

⌀120

Д

30
6 пазов

R15*

20

R15*

6,3

(1)

1.34...38 HRC.
2.*Размеры обеспеч. инстр.
3.Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT12/2
4.
5. Маркировать обозначение на бирке. (2)

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		№652-08.2023	Алексеев	15.08.23
1		№545-02.2022	Самотой	24.02.22
Разраб.		Самотой		26.09.19
Пров.		Забегайло		
Т. контр.		Елуферьев		
Н. контр.		Стрыхарь		
Утв.		Чемодуров		

ФП32.114.001А (004)

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
	17.06	1:1

Лист 1 | Листов 1

Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-71

ООО"НТЦ"ЗЭРС"

Копировал

Формат А4х5