



1. 28...34 HRC.
2. \*Размеры обеспеч. INSTR.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT12/2
4. Маркировать обозначение на бирке.

|           |              |           |          |          |                                  |       |         |
|-----------|--------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|-------|---------|
|           |              |           |          |          | <b>ФПЗ2.114.010.001 (004)</b>    |       |         |
| 2         | №591-09.2022 | Пузыренко | 05.09.22 |          | Лит.                             | Масса | Масштаб |
| 1         | №545-02.2022 | Самотой   | 14.02.22 |          |                                  | 6.87  | 1:1     |
| Изм.      | Лист         | № докум.  | Подп.    | Дата     | <b>Втулка</b>                    |       |         |
| Разраб.   | Самотой      |           |          | 18.12.17 |                                  |       |         |
| Пров.     | Забегайло    |           |          |          | <b>Лист 1</b>   <b>Листов 1</b>  |       |         |
| Т. контр. | Елуферьев    |           |          |          |                                  |       |         |
| Н. контр. | Стрыхарь     |           |          |          | <b>Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-71</b> |       |         |
| Утв.      | Торопынин    |           |          |          |                                  |       |         |